



# GAS-POWERED PULLING WINCH. MAX. PULLING FORCE 700 KG WITH ACCESSORIES

## Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

**MADE IN CANADA**

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	Pulling Single Line: 1600 lb / 700 kg Pulling Double Line: 3200 lb / 1400 kg Not for Lifting - No apto para Izaje	<b>Freno al Reductor</b>	Anti-reversing roller clutch bearing
<b>Velocidad /min</b>	33 ft/min   10 m/min	<b>Cable Recomendado</b>	Fiber Ø 3/8" (10 mm)
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Tipo de Tambor</b>	Capstan   Cabrestante
<b>Marca y modelo del motor</b>	Honda GX35	<b>Normas</b>	CE
<b>Tipo de Motor</b>	4-stroke - 360° inclinable - air-cooled   35 cc	<b>Fabricado en</b>	Canada
<b>Potencia Motor</b>	1.0 kW   1.3 HP	<b>Garantía</b>	1 Year
<b>RPM Motor</b>	7000 rpm	<b>Sistema de Retención de Cuerda</b>	No
<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Direct drive (no clutch)	<b>Tambor Gira con motor en ralentí</b>	Yes
<b>Relación de Transmisión</b>	200:1	<b>Reductor</b>	Aluminium alloy. Heat treated 3-stage helical & spur gears. Mounted on ball bearings. Oil bath lubrication.

## Peso & Dimensiones

<b>A Altura Total</b>	11 in / 280 mm
<b>W Ancho</b>	14 in / 356 mm
<b>D Depth</b>	12 in / 305 mm
<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	Standard: Ø 3" (76 mm) 33ft/min   10 m/min Single line No optional drum

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	20 lbs / 9 Kg
----------------------------	---------------

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso