



## **Cabrestante portatil de 1.000 kg de tiro. Equipo Autonomo con Bateria interna de Ion Litio con accesorios y cargador 220v**

### **Características Esenciales**

- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Desempeño Diseñado para uso durante todo el año, el cabrestante puede funcionar a temperaturas tan bajas como -14 grados Celsius sin afectar el alcance o el rendimiento. ¡También se puede usar tanto en interiores como en exteriores! Características de diseño Con su boton de arranque, el PCW3000-Li es el cabrestante más simple y rápido para arrancar. También es el primero en ofrecer tres velocidades de funcionamiento. Cabrestante alimentado por batería de iones de litio de 80/82 V de 1000 kg

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	4400 lb-2000 kg @ 2 lines   2200 lb-1000 kg @ 1 line	<b>Freno al Reductor</b>	Brake Anti-reversing roller clutch bearing
<b>Velocidad /min</b>	S1 : 27 ft/min - 8.1 M/MIN S2 : 33 'ft/min - 10 M/MIN S3 : 38 ft/min - 11.6 M/MIN	<b>Accesorios</b>	Lithium Battery & Charger
<b>Numero de Velocidades</b>	3 Speed	<b>Normas</b>	CE & IPX3
<b>Potencia Total Watts</b>	Lithium-Ion 80/82V batteries - 2 to 6 Ah	<b>Fabricado en</b>	Canada
<b>Marca y modelo del motor</b>	Portable Winch - 82 Max	<b>Garantía</b>	1 Year
<b>Tipo de Motor</b>	Brushless electric motor with overload protection 360° inclinable 1.0 kW - 82 Volts	<b>Sistema de Retención de Cuerda</b>	No
<b>Potencia Motor</b>	1.0 kW	<b>Tambor Gira con motor en ralentí</b>	Yes
<b>Relación de Transmisión</b>	200:1	<b>Reductor</b>	Aluminium alloy. Heat treated 3-stage helical & spur gears. Mounted on ball bearings. Oil bath lubrication.

## Peso & Dimensiones

**BD ø Diámetro Tambor**

Ø 3" (76 mm) : S1 : 27'/min - 8.1 M/MIN S2 : 33'/min - 10 M/MIN S3 : 38'/min - 11.6 M/MIN

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso