



GAS-POWERED PULLING WINCH. MAX. PULLING FORCE: 1000 KG WITH ACCESSORIES

Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Tambor Gira con motor en ralentí	Yes	Tipo Transmisión / Reductor	Direct drive (no clutch)
Reductor	Aluminium alloy. Heat treated 3-stage spur gears. Mounted on ball bearings. Oil bath lubrication.	Relación de Transmisión	110:1
Sistema de Retención de Cuerda	No	Cable Recomendado	Fiber Ø 1/2" (12 mm)
Capacidad de Carga	Pulling Single Line: 2200 lb / 1000 kg Pulling Double Line: 4400 lb / 2000 kg Not for Lifting - No apto para Izaje	Normas	CE
Velocidad /min	40 ft/min 12 m/min (Optional drum 59 ft/min 18 m/min)	Fabricado en	Canada
Numero de Velocidades	1 Speed	Garantía	1 Year
Tipo de Motor	4-stroke air-cooled 50 cc		

Peso & Dimensiones

A Altura Total	15 in / 381 mm	Paquete 1 Peso Neto	35 lbs / 16 Kg
W Ancho	15 in / 381 mm		
D Depth	15 in / 381 mm		
BD ø Diámetro Tambor	Standard: Ø 2-1/4" (57 mm) 40ft/min 12 m/min Single line Optional: Ø 3-3/8" (85 mm) 60'/min - 18 m/min Single line		

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso