



## HIGH SPEED GAS-POWERED PULLING WINCH 350 kg (36 m/min) in single line 700 kg (18 m/min) in double line

### Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	Pulling Single Line: 770 lb / 350 kg Pulling Double Line: 1540 lb / 700 kg Not for Lifting - No apto para Izaje	<b>Relación de Transmisión</b>	53:1
<b>Velocidad /min</b>	118 ft/min   36 m/min   (Optional drum 79 ft/min   24 m/min)	<b>Cable Recomendado</b>	Fiber Ø 1/2" (12 mm)
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Normas</b>	CE
<b>Tipo de Motor</b>	4-stroke air-cooled   50 cc	<b>Fabricado en</b>	Canada
<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Direct drive (no clutch)	<b>Garantía</b>	1 Year

## Peso & Dimensiones

<b>A Altura Total</b>	15 in / 381 mm	<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	35 lbs / 16 Kg
<b>W Ancho</b>	15 in / 381 mm		
<b>D Depth</b>	15 in / 381 mm		
<b>BD Ø Diámetro Tambor</b>	Standard: Ø 3-3/8" (85 mm) 118ft/min Optional: Ø 2-1/4" (57 mm) 79ft/min		

## Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso