



HIGH SPEED GAS-POWERED PULLING WINCH 350 kg (36 m/min) in single line 700 kg (18 m/min) in double line

Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	Pulling Single Line: 770 lb / 350 kg Pulling Double Line: 1540 lb / 700 kg Not for Lifting - No apto para Izaje	Cable Recomendado	Fiber Ø 1/2" (12 mm)
Velocidad /min	118 ft/min 36 m/min (Optional drum 79 ft/min 24 m/min)	Tipo de Tambor	Capstan Cabrestante
Numero de Velocidades	1 Speed	Normas	CE
Marca y modelo del motor	Honda GXH50	Fabricado en	Canada
Tipo de Motor	4-stroke air-cooled 50 cc	Garantía	1 Year
Potencia Motor	1.6 kW 2.1 HP	Tambor Gira con motor en ralentí	Yes
Tipo Transmisión / Reductor	Direct drive (no clutch)	Reductor	Aluminium alloy. Heat treated 3-stage spur gears. Mounted on ball bearings. Oil bath lubrication.
Relación de Transmisión	53:1	Sistema de Retención de Cuerda	No
Freno al Reductor	Anti-reversing roller clutch bearing		

Peso & Dimensiones

A Altura Total	15 in / 381 mm	Paquete 1 Peso Neto	35 lbs / 16 Kg
W Ancho	15 in / 381 mm		
D Depth	15 in / 381 mm		
BD ø Diámetro Tambor	Standard: Ø 3-3/8" (85 mm) 118ft/min Optional: Ø 2-1/4" (57 mm) 79ft/min		

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso