





Control Remoto largo alcance 300 m - 6 Botones Una Velocidad - Multivoltage

Características Esenciales

- 200 Auto Channels replacing traditional single channel quartz plus 1 Million ID Codes.
- Easy Pairing System, no need of software or copier to add or replace lost or broken Transmitter
- Customizable 200 Functions settings to meet any special requirements
- Reinforced fiber plastic case for Transmitter and Receiver plus rubber protector for Transmitter
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Wireless Control IP Protection	IP65	Código de Seguridad	200 Millions
Codigo FCC	2AZMK-Q1212	Potencia del Transmisor	≤10dBm
Botones	7	Rango de Frecuencia	433/480 MHz
Fuente de Alimentación del Transmisor	2 AA batteries	Parada de Emergencia	YES
Material	PA6 30% GF	Rango de temperatura de Trabajo	-40 ~ 185 °F / -40 ~ 85°C
Fuente de Alimentación del Receptor	AC 110V-480V	Normas	FCC and OSHA standard 1910.179
Sensibilidad del Receptor	dBm -112	Garantía	1 Year
Distancia de Control	900 ft / 300 mt		



Peso & Dimensiones Detalles del Empaque

A Altura Total	6.68"	Paquete 1 Peso Neto	6 lbs / 3 Kg
W Ancho	2.1"	Paquete 1 Ancho	8 in / 20.32 cm
D Depth	0.6"	Paquete 1 Peso Bruto	6 lbs / 3 Kg
Peso Total	6 lbs / 3 Kg	Paquete 1 Altura	5 in / 12.7 cm
		Paquete 1 Profundidad	12 in / 30.48 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso