



## Control Remoto largo alcance 300 m - 8 Botones Doble Velocidad - Multivoltage

### Características Esenciales

- 200 Auto Channels replacing traditional single channel quartz plus 1 Million ID Codes.
- Easy Pairing System, no need of software or copier to add or replace lost or broken Transmitter
- Customizable 200 Functions settings to meet any special requirements
- Reinforced fiber plastic case for Transmitter and Receiver plus rubber protector for Transmitter
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

El sistema de control inalámbrico industrial OEM de Prowinch ha sido especialmente diseñado para cumplir con los requisitos más recientes de la industria y también se basa en los comentarios de nuestros clientes. Además de tener todas las funciones y configuraciones profesionales y habituales, nuestra nueva línea ofrece simplicidad a las necesidades diarias. Ahora, agregar un segundo transmisor, reemplazar transmisores, unir unidades gemelas u otras configuraciones personalizables es más fácil que nunca, no es necesario encontrar cristales de cuarzo que coincidan con las frecuencias o necesidad de software o copadoras para emparejar transmisores y receptores. El emparejamiento se puede hacer desde el mismo transmisor incluso si perdió el original o no tiene información de la frecuencia y el código actuales, todo con la máxima seguridad para evitar emparejamientos no deseados o interferencias de otros dispositivos.

## Especificaciones Técnicas

|  |                 |  |                           |
|--|-----------------|--|---------------------------|
| <b>Código FCC</b>                            | 2AZMK-Q1212     | <b>Código de Seguridad</b>             | 200 Millions              |
| <b>Botones</b>                               | 8               | <b>Potencia del Transmisor</b>         | ≤10dBm                    |
| <b>Fuente de Alimentación del Transmisor</b> | 2 AA batteries  | <b>Rango de Frecuencia</b>             | 433/480 MHz               |
| <b>Material</b>                              | PA6 30% GF      | <b>Protección IEC Motor</b>            | IP65                      |
| <b>Fuente de Alimentación del Receptor</b>   | AC/DC110V-480V  | <b>Parada de Emergencia</b>            | YES                       |
| <b>Sensibilidad del Receptor</b>             | dBm -112        | <b>Rango de temperatura de Trabajo</b> | -40 ~ 185 °F / -40 ~ 85°C |
| <b>Distancia de Control</b>                  | 900 ft / 300 mt | <b>Garantía</b>                        | 3 Year                    |

## Peso & Dimensiones

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>A Altura Total</b> | 6.68"        |
| <b>W Ancho</b>        | 2.1"         |
| <b>D Depth</b>        | 0.6"         |
| <b>Peso Total</b>     | 6 lbs / 3 Kg |

## Detalles del Empaque

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Paquete 1 Peso Neto</b>   | 6 lbs / 3 Kg     |
| <b>Paquete 1 Ancho</b>       | 8 in / 20.32 cm  |
| <b>Paquete 1 Peso Bruto</b>  | 6 lbs / 3 Kg     |
| <b>Paquete 1 Altura</b>      | 5 in / 12.7 cm   |
| <b>Paquete 1 Profundidad</b> | 12 in / 30.48 cm |

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso