

Winche Personal 2000Kg Vel. 4 Frenos

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile



Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	11000 lb / 5000 kg	Freno Dinámico	SEW Eurodrive
Capacidad para Izaje de Personal	2000 kg / 4400 lbs	Control	Multifunction Programable Control Desk / Pupitre de Control Programable
Número de Capas	9	Voltaje del Control	24 v
Velocidad /min	0~98 ft/min (Last Layer) 0 ~ 30 m/min (Última capa)	Tablero Eléctrico	Stainless Steel IP66 / Acero Inoxidable IP66
Numero de Velocidades	Variable Speed	Rango de temperatura de Trabajo	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Voltaje	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	Contactora	Eaton
Voltajes Disponibles	380v 50hz	Freno al Reductor	>125% (Rated Load / Capacidad Nominal)
Potencia Total Watts	15 kw	Freno Tambor	>125% (Rated Load / Capacidad Nominal)
Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D	Embriague	No
Marca y modelo del motor	TECO	Cable	ø1 3/4 in x 1180 ft Anti-rotation ø19 mm x 360 m Antigiratorio
Tipo de Motor	Asynchronous / Asíncronico	Humedad	<85%
Polos Motor	4	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
RPM Motor	1440~1730 rpm	Nivel de Ruido	85 db
Freno Motor	>125% (Rated Load / Capacidad Nominal)	Accesorios	SEW Eurodrive Choke Encoder
Grado de Aislacion	F	Normas	ASMEB30.7 / B30.10/ B30.23/ ANSI-AWS D14.3/ RR-W-410E/ ISO2232,2006/95/CE, EN 61.800-5-1/ DIN VDE T 105, EN 60439-1/ VDE 0660, Part/Parte 500&EN 60146/VDE 0558
Protección IEC Motor	Motor IP54 / Control Box IP66	Fabricado en	Chile
Variador de Frecuencia	SEW Movidrive 27,5KVA 41Amp	Garantía	3 Year

Peso & Dimensiones

A Altura Total	900 mm
BD ø Diámetro Tambor	285 mm
D Depth	900 mm
FD Diámetro Flange Tambor	550 mm
W Ancho	1865 mm
DL Ancho Tambor	707 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso