

Winche Personal 2000Kg Vel. 4 Frenos

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile



Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	11000 lb / 5000 kg	Tablero Eléctrico	Stainless Steel IP66 / Acero Inoxidable IP66
Número de Capas	9	Freno Tambor	>125% (Rated Load / Capacidad Nominal)
Velocidad /min	0~98 ft/min (Last Layer) 0 ~ 30 m/min (Última capa)	Embriague	No
Numero de Velocidades	Variable Speed	Cable	ø1 3/4 in x 1180 ft Anti-rotation ø19 mm x 360 m Antigiratorio
Voltaje	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	Humedad	<85%
Potencia Total Watts	15 kw	Accesorios	SEW Eurodrive Choke Encoder
Tipo de Motor	Asynchronous / Asíncrono	Normas	ASMEB30.7 / B30.10/ B30.23/ ANSI-AWS D14.3/ RR-W-410E/ ISO2232,2006/95/CE, EN 61.800-5-1/ DIN VDE T 105, EN 60439-1/ VDE 0660, Part/Parte 500&EN 60146/VDE 0558
Protección IEC Motor	Motor IP54 / Control Box IP66	Fabricado en	Chile
Control	Multifunction Programable Control Desk / Pupitre de Control Programable	Garantía	3 Year
Voltaje del Control	24 v		

Peso & Dimensiones

A Altura Total	900 mm
BD ø Diámetro Tambor	285 mm
D Depth	900 mm
FD Diámetro Flange Tambor	550 mm
W Ancho	1865 mm
DL Ancho Tambor	707 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso