







## Par de Testeras 5 Tons - Set Completo - Incluye: Bloques con Ruedas 125mm, Cuerpos, Bumpers, Motores SEW Eurodrive 0,75 kw, Tablero de Control con Variador Schneider - Hasta 16,5m Luz

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

## Especificaciones Técnicas

|                       |                                  |                          |                         |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Capacidad de Carga    | 5 Tons                           | Material                 | Steel / Acero           |
| Velocidad /min        | 5 - 20 m/min (Customizable)      | Clase de Servicio        | H3/M4/1Am/Class C       |
| Numero de Velocidades | 2 Speed                          | Marca y modelo del motor | SEW Eurodrive FA37-0.75 |
| Voltaje               | 3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz | Freno Motor              | Yes                     |
| Voltajes Disponibles  | Customizable                     | Variador de Frecuencia   | Schneider               |
| Potencia Total Watts  | 0.75 kw                          | Normas                   | ASME / CMAA / Nch       |
| Luz Maxima            | 16.5 m / 54 ft /                 | Garantía                 | 3 Year                  |



| Model/Modelo                                     |       | PWUL125   | PWUL160   | PWUL200  | PWUL250  | PWUL315  |
|--|-------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>Wheel Load</b><br>Carga de la rueda           | kn    | 50        | 100       | 180      | 250      | 350      |
| <b>Motor</b>                                     | Kw    | FA27-0.55 | FA37-0.75 | FA47-1.1 | FA57-1.5 | FA67-2.2 |
| <b>Traveling Speed</b><br>Velocidad de recorrido | m/min | 20/30/40  | 20/30/40  | 20/30/40 | 20/30/40 | 20/30/40 |
| <b>A</b>   | mm    | 220       | 270       | 270      | 320      | 420      |
| <b>B</b>   | mm    | 230       | 230       | 230      | 280      | 280      |
| <b>C</b>   | mm    | 300       | 350       | 350      | 450      | 500      |
| <b>E</b>   | mm    | 200       | 250       | 250      | 300      | 400      |
| <b>F</b>   | mm    | 150       | 150       | 150      | 200      | 200      |
| <b>W1</b>  | mm    | 60        | 70        | 70       | 80       | 90       |
| <b>W2</b>  | mm    | 90        | 100       | 100      | 130      | 130      |
| <b>D1</b>  | mm    | 125       | 160       | 200      | 250      | 315      |
| <b>D2</b>  | mm    | 155       | 190       | 230      | 280      | 355      |
| <b>Bolt number</b><br>Número de tornillo         |       | 6xM16     | 8xM16     | 8xM16    | 10xM16   | 12xM16   |
| <b>Total Weight</b><br>Peso total                | Kg    | 35.7      | 50.5      | 55.4     | 103.5    | 160.2    |

## Peso & Dimensiones

**Largo de testera** Variable depending Crane Span

**X Diametro Rueda** 125mm

**Peso Total** 441 lbs / 201 Kg

## Detalles del Empaque

**Paquete 1 Peso Neto** 407 lbs / 185 Kg

**Paquete 1 Ancho** 23 in / 58.42 cm

**Paquete 1 Peso Bruto** 441 lbs / 200 Kg

**Paquete 1 Altura** 21 in / 53.34 cm

**Paquete 1 Profundidad** 15 in / 38.1 cm

