



Brazo pescante Jib Crane 5 Ton - Altura 4 m (Columna) x 4 m (Brazo) - Giro Motorizado 360º - Incluye Tecla PWRC5, Tablero Eléctrico y Sistema Festoon

Características Esenciales


- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Garantía	3 Year		
-----------------	--------	--	--



Model/Modelo	PWBZ5TA5P4
Capacity/Capacidad	11023 lb / 5000 kg
Lifting Height/Altura Izaje	16 ft / 5 m
Valid Radius/Radio Valido	13 ft / 4 m
Motor Rotation Power/Potencia Motor de Rotación	0.75 kW
Mast Diameter/Diámetro de Mastil	18.7 in / 476 mm
Swelling Angle 360 Motorized / 360° Rotación Motorizada	
Two Speeds / Dos Velocidades *Limit Switches / Interruptores de Límite*	
Warranty: 3 Year / Certificación válida por 1 año / 10 year parts and service availability Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	



Model / Modelo	PWRCS
Capacity/Capacidad	11023 lb / 5000 kg
Speed (per min)/Velocidad (por min)	8.8 ft / 2.7 m
Lifting Height/Altura Levante	16 ft / 5 m
Motor Power/Potencia del Motor	3 kW
Motor Rev./Rev. Motor	1440 RPM
Insulation Grade/Grado de Aislación	F
Rated Volt/Voltaje Nominal	220/440V @ 60Hz 3 Phases 380V @ 50 Hz 3 Fases
Control Voltage/Voltaje Control	24V
Traveling Speed/Velocidad de Traslado	36 - 69 ft / 11 - 21 m
Trolley Motor Power/Potencia Motor Carro	0.75 kW
I beam Width/Ancho de la Viga	4 - 7 in / 100 - 178 mm
Min. Turn Radius/Radio Mínima de Giro	4.9 ft / 1.5 m
Load Chain Grade/Grado de la Cadena de Carga	G80
Chain Size/Dimensiones de la Cadena	Ø 7/16 in x 32 ft Ø 11.2 mm x 10 m
Chain Falls/Cables de Cadena	2
Bearings/Rodamientos	SNK
Total Weight Approx/Peso Total Aprox	332 lb / 151 kg
Standard/Norma	ASME B30.17
Warranty: 3 Year / Certificación válida por 1 año / 10 year parts and service availability Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	

Aluminum housing with high efficiency temperature sinks continuous service up to 40% with IP66 protection
Carcaza de aluminio con disipadores de temperatura de alta eficiencia servicio continuo hasta 40% con protección IP66

Electromagnetic safety brake that blocks the load in case of power failure
Freno de seguridad electromagnético que bloquea la carga en caso de corte de energía

Travel limiters add safety and long life to the equipment and its components
Limitadores de recorrido agregan seguridad y larga vida al equipo y sus componentes

G80 steel chain for use in rain, salt water, chemicals, etc.
Cadena de acero G80 para uso bajo lluvia, agua salada, químicos, etc

Forged hooks with swivel 360
Sanchos forjados con seguro giratorios en 360


Highly resistant steel structure
Estructura de acero altamente resistente

Low voltage controller prevents risk of electric shock
Controlador de bajo voltaje evita riesgo de shock eléctrico

Electromagnetic contractor for wireless use
Contractor electromagnético para uso inalámbrico

Electric phase inversion protection
Protección eléctrica de inversión de fases

Keypad with emergency stop, IP66 protection under voltage (24V)
Botonera con parada de emergencia, Protección IP66 bajo voltaje (24V)



Country / País	Triphase / Trifásico
Argentina	380V @ 50Hz
Chile	380V @ 50Hz
Colombia	220V/440v @ 60Hz
Costa Rica	220V/440v @ 60Hz
Mexico	220V/440v @ 60Hz
Peru	220V/440v @ 60Hz
USA	220V/440v @ 60Hz

Check for options / Consulte por opciones

Peso & Dimensiones

Peso Total 3969 lbs / 1801 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Bruto 3969 lbs / 1801 Kg

Paquete 1 Ancho 236 in / 599.44 cm

Paquete 1 Profundidad 55 in / 139.7 cm

Paquete 1 Altura 31 in / 78.74 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso