



13000 lb Heavy Duty Winch 480V 3 Phase Bonfiglioli (Italy) UL Certified Motor UL508A Control Variable Speed Made in USA

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

UL508 Disconnect Switch	MCCB 2-position lockable in ON-OFF, defeatable, NEMA 12, OSHA 1910.147	Protección IEC Motor	IP55
Fuse UL489	35 Amp Class T	Protección Tablero de Control	IP66
D/d Ratio	16.46	Control	Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer
UL File	NITW.E524056 / NITW7.E524056	Voltaje del Control	24v DC
Potencia VDF	11 kW	Tablero Eléctrico	UL508A Certified Control Box - Made in USA
Capacidad 1ª Capa	13108 Lb / 5958 Kg @ 60HZ	Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Gear Reducer
Capacidad de Carga	13000 lb	Relación de Transmisión	186.25:1
Capacidad en última capa	6712 Lb / 3051 Kg	Freno Tambor	Optional
Número de Capas	9	Embriague	No
Velocidad /min	1st Layer 26 ft/min 9th Layer 50 ft/min @ 60HZ	Cable Recomendado	Up to 1593 ft W63620A1, 6x36 IWRC ø 5/8 MS 41200 lb EIPS
Numero de Velocidades	Variable Speed	Humedad	<85%
Voltaje	3 Phase 380~480V 50/60Hz	Normas	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)
Potencia Total Watts	11 kW	Fabricado en	USA
Tipo de Motor	TEFC with DC Brake and Forced Vent	Garantía	3 Year
AMP Motor	15.6 A		

Peso & Dimensiones

BD ø Diámetro Tambor	ø260 mm
DL Ancho Tambor	707 mm
FD Diámetro Flange Tambor	ø550 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso