



15500 Lb Electric Winch 208~240/440~480V 3 Ph Wire Rope Å, 22.4 mm x 500 ft, 1 Speed Control, full Chasis, Motor and Reducer Brake.

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

D/d Ratio	15.63	Tablero Eléctrico	Included
Capacidad 1ª Capa	15580 lb / 7082 kg	Relación de Transmisión	186.25:1
Capacidad de Carga	15500 lb	Freno Tambor	Optional
Capacidad en última capa	4th Layer 11320 lb / 5146 Kg	Cable	Included
Número de Capas	4	Cable Recomendado	W63628A1 6 x 36 IWRC EIPS Minimum Strength 79600 lb ø7/8 x 500 ft
Velocidad /min	33~46 feet per minute	Humedad	<85%
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Fabricado en	Taiwan
Potencia Total Watts	15000	Garantía	3 Year
Tipo de Motor	Electric AC	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 500 ft / 150 m
Protección IEC Motor	IP54	BD ø Diámetro Tambor	ø350 mm
Protección Tablero de Control	IP65	FD Diámetro Flange Tambor	ø 560 mm
Control	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed	DL Ancho Tambor	650 mm
Voltaje del Control	24V		

Peso & Dimensiones

A Altura Total	860 mm
W Ancho	1900 mm
D Depth	745 mm
Peso Total	2232 lbs / 1013 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	2152 lbs / 976 Kg
Paquete 1 Ancho	34 in / 86.36 cm
Paquete 1 Peso Bruto	2232 lbs / 1013 Kg
Paquete 1 Altura	86 in / 218.44 cm
Paquete 1 Profundidad	40 in / 101.6 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso