



## 16000 lb Heavy Duty Winch 480V 3 Phase Bonfiglioli (Italy) UL Certified Motor UL508A Control Single Speed Made in USA

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad 1ª Capa</b>	160383 Lb / 7290 Kg @ 60HZ	<b>Voltaje del Control</b>	24v DC
<b>Capacidad de Carga</b>	16000 lb	<b>Tablero Eléctrico</b>	UL508A Certified Control Box - Made in USA
<b>Capacidad en última capa</b>	11589 Lb / 5268Kg	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Planetary Gear Reducer
<b>Número de Capas</b>	4	<b>Relación de Transmisión</b>	186.25:1
<b>Velocidad /min</b>	1st Layer 32 ft/min 6th Layer 45 ft/min @ 60HZ	<b>Freno Tambor</b>	Optional
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Embriague</b>	No
<b>Voltaje</b>	3 Phase 380~480V 50/60Hz	<b>Cable Recomendado</b>	Up to 545 ft W63628A1 6 x 36 IWRC 7/8" EIPS Minimum Strength lb 79600
<b>Potencia Total Watts</b>	18.5 kW	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Tipo de Motor</b>	TEFC with DC Brake and Forced Vent	<b>Normas</b>	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Fabricado en</b>	USA
<b>Protección Tablero de Control</b>	IP66	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Control</b>	Pendant Control - 2 Button and Emergency Stop		

## Peso & Dimensiones

<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	ø340 mm
<b>DL Ancho Tambor</b>	707 mm
<b>FD Diámetro Flange Tambor</b>	ø550 mm
<b>Peso Total (sin cable o cadena)</b>	2630 lbs

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso