



## 2400 Lb Electric Winch 208~240/440~480V 3 Ph Wire Rope 1/2", 10 mm x 200 ft , 1 Speed Control, full Chasis, Motor and Reducer Brake.

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad 1ª Capa</b>	2570 lb / 1168 kg @ 60 Hz	<b>Voltaje del Control</b>	24V
<b>Capacidad en última capa</b>	5th Layer 1579 lb / 800 Kg	<b>Tablero Eléctrico</b>	Included
<b>Número de Capas</b>	5	<b>Relación de Transmisión</b>	59.7:1
<b>Velocidad /min</b>	51~75 feet per minute	<b>Freno Tambor</b>	Optional
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed - Optional Variable Speed	<b>Cable</b>	Included
<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	<b>Cable Recomendado</b>	W63612A1 6 x 36 IWRC EIPS Minimum Strength 15100 lb ø3/8 x 200 ft
<b>Potencia Total Watts</b>	3730	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Tipo de Motor</b>	Electric AC	<b>Normas</b>	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
<b>Protección IEC Motor</b>	IP54	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Protección Tablero de Control</b>	IP65	<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	200 ft / 60 m
<b>Control</b>	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed		

## Peso & Dimensiones

<b>A Altura Total</b>	540 mm
<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	ø170 mm
<b>D Depth</b>	410 mm
<b>FD Diámetro Flange Tambor</b>	ø320 mm
<b>W Ancho</b>	950 mm
<b>DL Ancho Tambor</b>	220 mm

## Detalles del Empaque

**Paquete 1 Peso Neto** 514 lbs / 233 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso