



26000 lb Heavy Duty Winch 480V 3 Phase Bonfiglioli 22 kW Motor UL508A Control Single Speed Made in USA

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

UL File	NITW.E524056 / NITW7.E524056	Control	Pendant Control - 2 Button and Emergency Stop
Capacidad 1ª Capa	27931 lb / 12696 kg	Voltaje del Control	24v DC
Capacidad de Carga	28000 lb	Tablero Eléctrico	UL508A Certified Control Box - Made in USA
Capacidad en última capa	20066 Lb / 9121Kg	Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Gear Reducer
Número de Capas	5	Relación de Transmisión	212:1
Velocidad /min	1st Layer 28 ft/min 6th Layer 40 ft/min @ 60HZ	Freno Tambor	Optional
Numero de Velocidades	1 Speed	Embriague	No
Voltaje	3 Phase 380~480V 50/60Hz	Cable Recomendado	Up to 608 ft W63636A1 6 x 36 IWRC 1-1/8" Minimum Strength lb 130000
Potencia Total Watts	30 kW	Humedad	<85%
Tipo de Motor	TEFC with DC Brake and Forced Vent	Normas	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)
Protección IEC Motor	IP55	Fabricado en	USA
Protección Tablero de Control	IP66	Garantía	3 Year

Peso & Dimensiones

BD ø Diámetro Tambor	ø500 mm
DL Ancho Tambor	850 mm
FD Diámetro Flange Tambor	ø800 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso