



8000 lb Heavy Duty Winch 480V 3 Phase SEW UL Motor UL508A Control Variable Speed Made in USA

Características Esenciales

• 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile



Especificaciones Técnicas

•			
Pendant Control Speeds	Variable Speed	Tablero Eléctrico	UL508A Certified Control System - Made in USA with US and International components
Capacidad de Carga	8000 lb	Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Gear Reducer
Capacidad 1ª Capa	8017 lb / 3644 kg @ 60HZ	Relación de Transmisión	107.7:1
Capacidad en última capa	4238 lb / 1926 kg @ 60HZ	Freno al Reductor	PW Electromagnetic Brake Disc 125% Rated Load
Capacidad para Izaje de Personal	2000 lb as per ASME B30.23	Freno Tambor	Optional
Número de Capas	8	Embriague	No
Velocidad /min	1st Layer 33 ft/min 8th Layer 62 ft/min @ 60HZ	Cable	NOT INCLUDED
Numero de Velocidades	Variable Speed	D/d Ratio	15.75
Voltaje	3 Phase 380~480V 50/60Hz	Cable Recomendado	Up to 697 ft M127PRO8KPB121R 8x26WS (10 (5 5) 5 1) Coated IWRC Compacted Strands 1/2" Minimum Strength lb 33500
Fases de entrada	3	Tipo de Tambor	Plain (Optional Cross over Grooved)
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Humedad	<85%
Marca y modelo del motor	Bonfiglioli 8AF34003K Motor - Efficiency IE3 Premium BX 132MA 4 230/460-60 IP55 CLF B5 FD 100 R SB 460 SA CUS 7,5 kW	Nivel de Ruido	83 db
Tipo de Motor	TEFC with DC Brake and Forced Vent	Normas	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)
Potencia Motor	7.5 kW	UL File	NITW.E524056 / NITW7.E524056
AMP Motor	13.4 A	Fabricado en	Made in USA with US and International components
Polos Motor	4	Garantía	3 Year
RPM Motor	1770	BD ø Diámetro Tambor	ø200 mm
Freno Motor	Bonfiglioli FD Electromagnetic Brake Disc 100 [Nm] / 886 [LbIn]	FD Diámetro Flange Tambor	ø420 mm
Grado de Aislacion	F	DL Ancho Tambor	380 mm
Protección IEC Motor	IP55	Pendant Control Yes No	YES
Protección Tablero de Control	IP66	IEC Pendant Control Protection	IP66
Potencia VDF	7.5 kW	Pendant Control Emergency Stop	YES
Control	Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer	Pendant Control total Length	7 ft
Voltaje del Control	24v DC	Wireless Control Yes No	Optional



Detalles del Empaque Peso & Dimensiones A Altura Total 680 mm Paquete 1 Peso Neto 1363 lbs / 618 Kg W Ancho 1300 mm Paquete 1 Ancho 34 in / 86.36 cm **D** Depth 570 mm Paquete 1 Peso Bruto 1463 lbs / 664 Kg **Peso Total** 1463 lbs / 664 Kg Paquete 1 Altura 70 in / 177.8 cm Paquete 1 Profundidad 41 in / 104.14 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso