



1 ton 2200 lb 380V 50/60HZ 2 Speed Electric Chain Hoist Power Trolley 20 ft. FEC G80 Japan Chain H4 Duty Wireless

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

UL File	MSXT.E528915 - Hoists	Control	Wireless PW-Q404 and Pendant Control
Capacidad de Carga	2200 lbs / 1000 kg	Voltaje del Control	24V
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	20 ft / 6 m	Parada de Emergencia	Yes
Velocidad /min	1.6 / 5 m/min	Tipo de Cadena	G80 JAPAN
Numero de Velocidades	2 Speed	Dimensiones de la Cadena	8 x 24 mm
Voltaje	3 Phase 380V 50Hz	Caidas de Cadena	1
Voltaje para Chile	380V	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Potencia Total Watts	1600	Humedad	<85%
Codigo FCC	2AZMK-Q1212	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Nivel de Ruido	81 dB
Potencia Motor	1.6 kW	Cantidad de Velocidades	1
Freno Motor	Yes	Rango de ancho de la Viga	5 - 7 inches
Grado de Aislacion	F	Normas	UL 1340, ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17, EN60204-32
Protección IEC Motor	IP55	Garantía	3 Year

Peso & Dimensiones

T Motor del Carro	6.7 in / 17.1 cm
W Ancho	19.5 in / 49.3 cm
H Altura Muerta	21.5 in / 54.5 cm
J Boca Gancho	1.22 in / 3.1 cm
D Depth	11.6 in / 29.4 cm
Peso Total	322 lbs / 147 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	153 lbs / 69 Kg
Paquete 2 Peso Neto	95 lbs / 43 Kg
Paquete 1 Peso Bruto	192 lbs / 87 Kg
Paquete 2 Peso Bruto	130 lbs / 59 Kg
Paquete 1 Profundidad	25 in / 63.5 cm
Paquete 2 Profundidad	29 in / 73.66 cm
Paquete 1 Ancho	22 in / 55.88 cm
Paquete 2 Ancho	19 in / 48.26 cm
Paquete 1 Altura	20 in / 50.8 cm
Paquete 2 Altura	18 in / 45.72 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso