



30000 lb Heavy Duty Winch 480V 3 Phase SEW UL Motor UL508A Control Variable Speed Made in USA

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	29978 Lb / 13626 Kg @ 60HZ	Control	Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer
Capacidad de Carga	30000 lb	Voltaje del Control	24v DC
Capacidad en última capa	19036 Lb / 8653 Kg	Tablero Eléctrico	UL508A Certified Control Box - Made in USA
Número de Capas	6	Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Gear Reducer
Velocidad /min	1st Layer 35 ft/min 7th Layer 55 ft/min @ 60HZ	Relación de Transmisión	157:1
Numero de Velocidades	Variable Speed	Freno Tambor	Optional
Voltaje	3 Phase 380~480V 50/60Hz	Embriague	No
Potencia Total Watts	37 kW	Cable Recomendado	Up to 1138 ft W63634A1, 6x36 IWRC ø 1 1/16 MS 123800 lb EIPS
Tipo de Motor	TEFC with DC Brake and Forced Vent	Humedad	<85%
AMP Motor	48.4	Normas	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)
Protección IEC Motor	IP55	Fabricado en	USA
Protección Tablero de Control	IP66	Garantía	3 Year

Peso & Dimensiones

BD ø Diámetro Tambor	ø460 mm
DL Ancho Tambor	838 mm
FD Diámetro Flange Tambor	ø840 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso