



Winch Prowinch 162.000 Kg Winche Izaje Industrial Heavy Duty 3 Phase.

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	162 tons	Control	PWZR7 Programmable Desktop Control with touch screen
Capacidad de Carga	163 t	Voltaje del Control	24V
Capacidad en última capa	81 tons	Tablero Eléctrico	Electric Control Box with VFD (UL508 Optional)
Número de Capas	8	Tipo Transmisión / Reductor	JYQ1000
Velocidad /min	3.7 - 6.7 [m/min] / 12 - 22 [ft/min]	Relación de Transmisión	40.17
Numero de Velocidades	Variable Speed	Freno Tambor	Optional
Voltaje	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	Cable Recomendado	IWRC 63mm [MBL 2100 kn] x 700m [2300ft] or IWRC 73mm [MBL 2730 kn] x 600m [1970ft]
Potencia Total Watts	160 kW	Guia de Cable	Included
Tipo de Motor	Electric AC	Normas	ASME B30.7 / B30.10 / CE
Protección IEC Motor	IP54	Garantía	3 Year
Protección Tablero de Control	IP65	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 2296 ft / 700 m

Peso & Dimensiones

BD ø Diámetro Tambor	1000 mm
DL Ancho Tambor	1200 mm
FD Diámetro Flange Tambor	1950 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso