PWM162VFD

Winche Izaje Industrial 162.000 Kg 380v 50 Hz Heavy Duty 2 frenos uno al reductor y otro al Motor 700 m Cable (Largo Customizable) Incluye VDF

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	163 t	**Control**	PWZR7 Programable Desktop Control with touch screen
Capacidad 1ª Capa	162 tons	**Voltaje del Control**	24V
Capacidad en última capa	81 tons	**Tablero Eléctrico**	Electric Control Box with VFD (UL508 Optional)
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 2296 ft / 700 m	**Tipo Transmisión / Reductor**	JYQ1000
Número de Capas	8	**Relación de Transmisión**	40.17
Velocidad /min	3.7 - 6.7 [m/min] / 12 - 22 [ft/min]	**Freno al Reductor**	Electro Hydraulic YWZ500 (x2)
Numero de Velocidades	Variable Speed	**Freno Tambor**	Optional
Voltaje	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	**Cable Recomendado**	IWRC 63mm [MBL 2100 kn] x 700m [2300ft] or IWRC 73mm [MBL 2730 kn] x 600m [1970ft]
Clase de Servicio	H5/M7/4m/Class E	**Tipo de Tambor**	Plain
Tipo de Motor	Electric AC	**Guia de Cable**	Included
Polos Motor	10	**Nivel de Ruido**	85 db
RPM Motor	588	**Normas**	ASME B30.7 / B30.10 / CE
Freno Motor	Electromagnetic Disc Release Brake (x1)	**Garantía**	3 Year
Grado de Aislacion	F	**BD ø Diámetro Tambor**	1000 mm
Protección IEC Motor	IP54	**FD Diámetro Flange Tambor**	1950 mm
Protección Tablero de Control	IP65	**DL Ancho Tambor**	1200 mm
Freno Dinámico	Included	**Pendant Control Yes No**	NO

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso