



Winche Izaje Industrial 22.000 Kg 380v 50 Hz Heavy Duty 2 frenos uno al reductor y otro al Motor 500 m Cable (Largo Customizable) Incluye VDF


Características Esenciales


• 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	22 t	Grado de Aislacion	F
Capacidad 1ª Capa	22 tons	Protección IEC Motor	IP55
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 3280 ft / 1000 m	Protección Tablero de Control	IP65
Numero de Velocidades	Variable Speed	Voltaje del Control	24V
Voltaje	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	Nivel de Ruido	85 db
Clase de Servicio	H5/M7/4m/Class E	Garantía	3 Year
Tipo de Motor	Electric AC	Pendant Control Yes No	NO







Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	263 ft / 80 m	51.072 lb / 23.166 kg	33.8 ft / 10.3 m
2	551 ft / 168 m	47.441 lb / 21.519 kg	36.7 ft / 11.2 m
3	860 ft / 262 m	44.559 lb / 20.212 kg	39.4 ft / 12.0 m
4	1.191 ft / 363 m	42.293 lb / 19.184 kg	42.3 ft / 12.9 m
5	1.545 ft / 471 m	40.540 lb / 18.389 kg	45.3 ft / 13.8 m
6	1.923 ft / 586 m	39.220 lb / 17.790 kg	48.2 ft / 14.7 m

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso