PWMD2T30M

Tecle Polipasto Prowinch c/carro electrico 2 TON 30 m 3 Fases

Características Esenciales

- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	4400 lb / 2000 kg	**Freno Dinámico**	Optional with VFD Driver
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	100 ft / 30 m	**Control**	Pendant Control and Optional Wireless F21
Velocidad /min	3-26 ft / 0.8-8 m	**Voltaje del Control**	24 V
Numero de Velocidades	2 Speed	**Humedad**	<85%
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	**Temperatura**	-4°~104° F / -20°~40° C
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	**Potencia del Trolley**	0.4 kW 3 Ph
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	**Nivel de Ruido**	82 dB
Potencia Motor	0.4-3 kW	**Velocidad del Trolley /min**	66 ft / 20 m
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	**Rango de ancho de la Viga**	100~134 mm [3.9~5.3 in]
Freno Motor	Electromagnetic Release Brake >125%	**Radio Minimo de Giro**	11 ft / 3.5 m
Grado de Aislacion	F	**Normas**	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Protección IEC Motor	IP55	**Garantía**	3 Year
Protección Tablero de Control	IP65	**Hoist Contactor Brand**	Schneider or EATON

Peso & Dimensiones

Peso Total	742 lbs / 337 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	712 lbs / 323 Kg
Paquete 1 Ancho	19 in / 48.26 cm
Paquete 1 Peso Bruto	742 lbs / 337 Kg
Paquete 1 Altura	26 in / 66.04 cm
Paquete 1 Profundidad	71 in / 180.34 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso