




Tecle Polipasto Prowinch c/carro electrico 32 Tons 18 Metros trifasico

Características Esenciales

- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	70548 lb / 32000 kg	Freno Dinámico	Optional with VFD Driver
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	60 ft / 18 m	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Velocidad /min	1-8 ft / 0.24-2.4 m	Voltaje del Control	24 V
Numero de Velocidades	2 Speed	Hoist Contactor Brand	Schneider or EATON
Voltaje	3 Phase 380V 50Hz	Cable	ø7/8 in x 236 ft ø21 mm x 72 m
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Humedad	<85%
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Potencia Motor	18.5 kW 3 Ph	Potencia del Trolley	0.8 kW 3Ph
RPM Motor	1400	Nivel de Ruido	82 dB
Freno Motor	Electromagnetic Release Brake >125%	Velocidad del Trolley /min	66 ft / 20 m
Grado de Aislacion	F	Radio Minimo de Giro	15 ft / 4.6 m
Protección IEC Motor	IP55	Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Protección Tablero de Control	IP65	Garantía	3 Year



Peso & Dimensiones

D Depth	39 in / 980
W Ancho	110 in / 2780 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso