




Tecle Polipasto Prowinch c/carro electrico 3T 30 mts trifasico

Características Esenciales

- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	6614 lb / 3000 kg	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	80 ft / 24 m	Voltaje del Control	24 V
Velocidad /min	3-26 ft / 0.8-8 m	Hoist Contactor Brand	Schneider or EATON
Numero de Velocidades	2 Speed	Cable	ø1/2 in x 196 ft ø13 mm x 60 m
Voltaje	3 Phase 380V 50Hz	Humedad	<85%
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Potencia del Trolley	0.4 kW 3 Ph
Potencia Motor	0.8-4.5 kW 3 Ph	Nivel de Ruido	82 dB
RPM Motor	1380	Velocidad del Trolley /min	66 ft / 20 m
Freno Motor	Electromagnetic Release Brake >125%	Rango de ancho de la Viga	100~134 mm [3.9~5.3 in]
Grado de Aislacion	F	Radio Mínimo de Giro	13 ft / 4 m
Protección IEC Motor	IP55	Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Protección Tablero de Control	IP65	Garantía	3 Year
Freno Dinámico	Optional with VFD Driver		



Peso & Dimensiones

D Depth	24 in / 600 mm
W Ancho	61 in / 1550 mm
Peso Total	929 lbs / 422 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	899 lbs / 408 Kg
Paquete 1 Ancho	20 in / 50.8 cm
Paquete 1 Peso Bruto	929 lbs / 422 Kg
Paquete 1 Altura	27 in / 68.58 cm
Paquete 1 Profundidad	75 in / 190.5 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso