



Tecle Polipasto electrico c/carro 5 Tons capacidad 35 Metros de Izaje

Características Esenciales

- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Freno Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	11000 lb / 5000 kg	Freno Dinámico	Optional with VFD Driver
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	100 ft / 30 m	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Numero de Velocidades	2 Speed	Voltaje del Control	24 V
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Humedad	<85%
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Nivel de Ruido	82 dB
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	Rango de ancho de la Viga	116~154 mm [4.6~6.1 in]
Freno Motor	Electromagnetic Release Brake >125%	Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Grado de Aislacion	F	Garantía	3 Year
Protección IEC Motor	IP55	Hoist Contactor Brand	Schneider or EATON
Protección Tablero de Control	IP65		

Peso & Dimensiones

Peso Total 1380 lbs / 627 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto 1350 lbs / 613 Kg

Paquete 1 Ancho 24 in / 60.96 cm

Paquete 1 Peso Bruto 1380 lbs / 626 Kg

Paquete 1 Altura 33 in / 83.82 cm

Paquete 1 Profundidad 91 in / 231.14 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso