

## Tecle Polipasto electrico c/carro 5 Tons capacidad 45 Metros de Izaje

### Características Esenciales



- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Freno Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	11000 lb / 5000 kg	<b>Voltaje del Control</b>	48 V
<b>Velocidad /min</b>	2.3-23 ft / 0.7-7m	<b>Relación de Transmisión</b>	113.3
<b>Número de Velocidades</b>	2 Speed	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	<b>Temperatura</b>	-4°~104° F / -20°~40° C
<b>Clase de Servicio</b>	H3/M4/1Am/Class C	<b>Potencia del Trolley</b>	0.8 kW 3 Ph x2
<b>Tipo de Motor</b>	Squirrel Cage Induction Motor	<b>Nivel de Ruido</b>	82 dB
<b>Potencia Motor</b>	13 kW 3Ph	<b>Velocidad del Trolley /min</b>	16-66 ft / 5-20 m
<b>RPM Motor</b>	1728@60Hz 1440@50HZ	<b>Rango de ancho de la Viga</b>	4.6 - 7 in / 116 - 180 mm
<b>Grado de Aislacion</b>	F	<b>Normas</b>	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Freno Dinámico</b>	Optional with VFD Driver	<b>Hoist Contactor Brand</b>	Schneider or EATON
<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless F21		

## Peso & Dimensiones

<b>H Altura Muerta</b>	67 in / 1700 mm
<b>X Diametro Rueda</b>	6 in / 154 mm
<b>W Ancho</b>	/ 2305 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso