



Tecle Polipasto Prowinch electrico 25 Tons 18 Metros trifasico

Características Esenciales

- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Polipasto/Tecle con Cable de Acero de Doble Velocidad Trifásico

Prowinch proporciona polipastos de cable de acero diseñados y elaborados para ofrecer confiabilidad y seguridad durante el izaje y descenso de materiales y a su vez conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Seguridad

Sistema de Frenado Electromagnético de Accionamiento Automático superior al 125% de la Capacidad Nominal. Botonera tipo hombre muerto con botón de Encendido y Parada de Emergencia, con presión durable en botones lo que facilita la operación con una sola mano, Control remoto opcional. Gancho de seguridad Giratorio 360°. Norma ASME B30.16

Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio M4 (ISO) 1Am (FEM). Estructura segura y confiable que incorpora Disipadores de Temperatura y grado de protección del equipamiento Eléctrico IP55 y grado de aislamiento eléctrico F.

Componentes

Ensamblado con componentes de alta calidad que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo. Contactores Schneider o EATON. Variador de frecuencia y freno dinámico Schneider opcional.

Customizable

Configuración estándar 380V - 50Hz. Opciones de cambio de Voltaje y Altura de Izaje y Alcance de la botonera disponibles.

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|--|
| Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 60 ft / 18 m | Freno Dinámico | Optional with VFD Driver |
| Numero de Velocidades | 2 Speed | Control | Pendant Control and Optional Wireless F21 |
| Voltaje | 3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz | Voltaje del Control | 24 V |
| Voltajes Disponibles | 460V-US / 380V-CHILE | Contactador | Schneider or EATON |
| Clase de Servicio | H3/M4/1Am/Class C | Humedad | <85% |
| Tipo de Motor | Squirrel Cage Induction Motor | Temperatura | -4°~104° F / -20°~40° C |
| RPM Motor | 1728@60Hz 1440@50HZ | Nivel de Ruido | 82 dB |
| Grado de Aislacion | F | Normas | ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32 |
| Protección IEC Motor | IP55 | Garantía | 3 Year |

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso