




Winche Neumatico 20 Toneladas

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	44092 lb / 20000 kg	Cable Recomendado	ø 1 in (x 820 ft) / ø 25.4 mm (x 250 m)
Velocidad /min	0~19.6 ft / 0~6 m	Humedad	≤90%
Numero de Velocidades	Variable Speed	Normas	ASME B30.7/GB/T5359-2010/ANSI/EN 14492-1
Control	Lever Throttle / Palanca de Aceleración	Garantía	3 Year



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

RR-W-410E 7 / 6x19/6x26 EIPS Fiber Core / Alma de Fibra

Rope Diameter / Diámetro del Cable: 1 in | 25.4 mm

Nominal Strength / Resistencia Nominal: 100780 lb / 45710kg

Rope Weight x ft / Peso del cable x m: 1.85 lb / 2.8 kg

INCLUDED / INCLUIDO	Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
	1	74 ft / 23 m	44020 lb / 20000 kg	25.5 ft / 7.80 m
2	159 ft / 48 m	38360 lb / 17400 kg	29.3 ft / 8.90 m	
3	255 ft / 78 m	33950 lb / 15400 kg	33.1 ft / 10.1 m	
4	362 ft / 110 m	30440 lb / 13810 kg	36.9 ft / 11.3 m	
5	481 ft / 146 m	27600 lb / 12520 kg	40.7 ft / 12.4 m	
6	610 ft / 186 m	25240 lb / 11450 kg	44.6 ft / 13.6 m	
7	750 ft / 229 m	23250 lb / 10540 kg	48.4 ft / 14.7 m	
8	902 ft / 275 m	21550 lb / 9770 kg	52.2 ft / 15.9 m	

Peso & Dimensiones

Peso Total 5799 lbs / 2632 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto 3969 lbs / 1801 Kg

Paquete 1 Ancho 82 in / 208.28 cm

Paquete 1 Peso Bruto 5799 lbs / 2631 Kg

Paquete 1 Altura 64 in / 162.56 cm

Paquete 1 Profundidad 39 in / 99.06 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso