




Tecle Cadena Trifasico 6 Metros 2 Toneladas Heavy Duty 380/460V

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Equipo Heavy Duty H3/M4. Carcasa de Aluminio Compuesto, Rodamientos NSK
- Seguridad: Cadena G100 Super Heavy Duty, 25% superior a la G80. Standard ASTM A973.
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2 , EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Pendant Control Yes No	Included	Voltaje del Control	24V
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Parada de Emergencia	Yes
Capacidad de Carga	4400 lb / 2000 kg	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Tipo de Cadena	G100
Velocidad /min	26ft/7.9m@60Hz 22ft/6.6m@50Hz	Dimensiones de la Cadena	10x30 mm
Numero de Velocidades	1 Speed	Caidas de Cadena	1
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Humedad	<85%
Tipo de Motor	TEFC	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia Motor	3 kW	Nivel de Ruido	81 dB
AMP Motor	10 / 5	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	Garantía	3 Year
Freno Motor	Yes	Hoist Contactor Brand	EATON 25 AMP
Grado de Aislacion	F	IEC Pendant Control Protection	IP66
Protección IEC Motor	IP55	Voltaje para Chile	380/440~480V
Control	Pendant Control and Optional Wireless		



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Model		PWR05	PWR1	PWR2	PWR3	PWR5
A	mm	460	520	615	615	615
B		230	260	295	295	295
C		288	300	430	430	430
D		178	176	265	265	325
E		530	650	800	845	1.030



Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	31.5 in / 750 mm	Paquete 1 Peso Neto	233 lbs / 106 Kg
W Ancho	24 in / 615 mm	Paquete 1 Ancho	17 in / 43.18 cm
D Depth	17 in / 430 mm	Paquete 1 Peso Bruto	260 lbs / 118 Kg
J Boca Gancho	39	Paquete 1 Altura	25 in / 63.5 cm
Peso Total	260 lbs / 118 Kg	Paquete 1 Profundidad	28 in / 71.12 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso