



## Tecle Cadena Trifasico - Izaje 9 Metros - 7.5 Toneladas - M4/H3 - 380/460V

### Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Equipo Heavy Duty H3/M4. Carcasa de Aluminio Compuesto, Rodamientos NSK
- Seguridad: Cadena G100 Super Heavy Duty, 25% superior a la G80. Standard ASTM A973.
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2 , EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Especificaciones Técnicas

Pendant Control Yes No	Included	Voltaje del Control	24V
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Parada de Emergencia	Yes
Capacidad de Carga	15400 lb / 7000kg	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m	Tipo de Cadena	G100
Numero de Velocidades	1 Speed	Dimensiones de la Cadena	11.2x34 mm
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Caidas de Cadena	3
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Humedad	<85%
Tipo de Motor	TEFC	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia Motor	3 kW	Nivel de Ruido	81 dB
AMP Motor	10 / 5	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	Garantía	3 Year
Freno Motor	Yes	Hoist Contactor Brand	EATON 25 AMP
Grado de Aislacion	F	IEC Pendant Control Protection	IP66
Protección IEC Motor	IP55	Voltaje para Chile	380/440~480V
Control	Pendant Control and Optional Wireless		

## Peso & Dimensiones

<b>H Altura Muerta</b>	54 in / 1372 mm
<b>W Ancho</b>	24 in / 615 mm
<b>A Altura Total</b>	70 in / 1778 mm
<b>J Boca Gancho</b>	70
<b>Peso Total</b>	752 lbs / 342 Kg

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	528 lbs / 240 Kg
<b>Paquete 1 Ancho</b>	25 in / 63.5 cm
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	752 lbs / 341 Kg
<b>Paquete 1 Altura</b>	36 in / 91.44 cm
<b>Paquete 1 Profundidad</b>	28 in / 71.12 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso