

1 ton Electric Chain Hoist 1 Speed 220V 1 ϕ , 50~60HZ 20ft G100 Nickel Duty H3/M4

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile



Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	1 ton	Caidas de Cadena	2
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	20 ft / 6 m	Longitud de cadena	40
Numero de Velocidades	1 Speed	Humedad	20%~90%
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia Total Watts	750	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-35
Protección IEC Motor	IP55	Garantía	3 Year
Control	Pendant Control IP66 and Industrial Wireless Control	Hoist Motor Power in KW	0,75
Voltaje del Control	24V	Hoist Motor Insulation Grade	F
Parada de Emergencia	Yes	Hoist Contactor Coil Voltage	24 V
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox	Hoist Contactors Amps	25A
Tipo de Cadena	G100 Nickel	IEC Hoist IP Protection	IP55
Dimensiones de la Cadena	7.1 mm	IEC Pendant Control Protection	IP66

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	645
J Boca Gancho	59
A Altura Total	560
Peso Total (sin cable o cadena)	72.07
D Depth	695
1st Package Type	Wood Crate
W Ancho	420
Peso Total	121 lbs / 55 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	101,64 lbs / 46 Kg
Paquete 1 Ancho	16 in / 40.64 cm
Paquete 1 Peso Bruto	121 lbs / 55 Kg
Paquete 1 Altura	26 in / 66.04 cm
Paquete 1 Profundidad	26 in / 66.04 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso