



## **3 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley 1 Speed 208~240V 3 $\phi$ , 60HZ 16ft G100 Nickel Duty H4/M5**

### **Características Esenciales**

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

## Especificaciones Técnicas

<b>Trolley Motor Brake Type and DC Voltage</b>	DC170V	<b>Potencia Total Watts</b>	4000
<b>Paint Specifications</b>	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	<b>Clase de Servicio</b>	H4/M5/2m/Class D
<b>Standards Certified</b>	CE	<b>Freno Motor</b>	Yes
<b>Trolley Beam Extension Kit</b>	up to 12"	<b>Grado de Aislacion</b>	F
<b>Trolley Beam Range</b>	3.9" to 7"	<b>Protección IEC Motor</b>	IP55
<b>Trolley Minimum Turn Radius</b>	1,6	<b>Control</b>	Pendant Control IP66 and Optional Wireless
<b>Trolley Motor Insulation Grade</b>	F	<b>Voltaje del Control</b>	24V
<b>Trolley Contactors Amps</b>	12A	<b>Parada de Emergencia</b>	Yes
<b>Trolley Contactors Brand</b>	sokar	<b>Hoist Contactor Brand</b>	sokar
<b>Trolley Contactors Coil Voltage</b>	24 V	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Spur gearbox
<b>Trolley Wheel Diameter</b>	124	<b>Tipo de Cadena</b>	G100 Nikel
<b>Trolley Wheel Material</b>	No. 45 steel	<b>Dimensiones de la Cadena</b>	11.2 mm
<b>Pendant Control Yes No</b>	Yes	<b>Caidas de Cadena</b>	1
<b>Pendant Control Emergency Stop</b>	Yes	<b>Longitud de cadena</b>	16
<b>Power Cord Length and Phase Order</b>	3 ft / Black L1 , Red L2 and Blue L3 Green ground	<b>Humedad</b>	20%~90%
<b>Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type</b>	Type D 15A	<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
<b>Optional Load Chain Brand &amp; Country of Origin</b>	FEC Japan or RUD Germany	<b>Potencia del Trolley</b>	500
<b>Capacidad de Carga</b>	3 ton	<b>Velocidad del Trolley /min</b>	43,296 ft @60Hz 11 mt @50Hz
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	16 ft / 5 m	<b>Cantidad de Velocidades</b>	1
<b>Velocidad /min</b>	21,26 ft @60Hz 5,4 mt @50Hz	<b>Normas</b>	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-35
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240V 50/60Hz		

## Peso & Dimensiones

<b>H Altura Muerta</b>	645
<b>W Ancho</b>	420
<b>A Altura Total</b>	560
<b>J Boca Gancho</b>	59
<b>D Depth</b>	695
<b>Peso Total (sin cable o cadena)</b>	155.58
<b>Peso Total</b>	451 lbs / 205 Kg

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	184,8 lbs / 83 Kg
<b>Paquete 2 Peso Neto</b>	111,1 lbs / 50 Kg
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	330 lbs / 150 Kg
<b>Paquete 2 Peso Bruto</b>	121 lbs / 55 Kg
<b>Paquete 1 Profundidad</b>	30 in / 76.2 cm
<b>Paquete 2 Profundidad</b>	11 in / 27.94 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	20 in / 50.8 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	14 in / 35.56 cm
<b>Paquete 1 Altura</b>	31 in / 78.74 cm
<b>Paquete 2 Altura</b>	23 in / 58.42 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso