



Tecle 1 tonelada monofásico 6 Metros con carro eléctrico

Características Esenciales

- Equipo Monofásico 220V, Clase de Servicio Duty H2/M3.
- Liviano, de fácil instalación, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Cadena Heavy Duty G80, Limitadores de Recorrido en todas direcciones incluye contactores TECO.
- Estándares US y EC ASME HST-1, ASME B30.16, EN14492-2, EN60204-32.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2200 lb / 1000 kg	Caidas de Cadena	1
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	20 ft / 6 m	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Velocidad /min	23 ft / 7 m	Humedad	<85%
Numero de Velocidades	1 Speed	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Potencia del Trolley	1.6 kW
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	Nivel de Ruido	81 dB
Freno Motor	Yes	Velocidad del Trolley /min	70 ft / 21.3 m
Protección IEC Motor	IP55	Cantidad de Velocidades	1
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Rango de ancho de la Viga	74-124 mm
Voltaje del Control	24V	Radio Minimo de Giro	8.6 ft / 2.62 m
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Grease lubrication	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17
Tipo de Cadena	G80	Garantía	3 Year
Dimensiones de la Cadena	7.1 x 21	Hoist Contactor Brand	TECO 12 AMP



Peso & DimensionesDetalles del EmpaquePeso Total249 lbs / 113 KgPaquete 1 Peso Neto220 lbs / 100 KgPaquete 1 Ancho15 in / 38.1 cm

		,
	Paquete 1 Ancho	15 in / 38.1 cm
	Paquete 1 Peso Bruto	249 lbs / 113 Kg
	Paquete 1 Altura	38 in / 96.52 cm
	Paquete 1 Profundidad	24 in / 60.96 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso