



Tecle Cadena con Carro - Neumatico 3 Tons 9 metros Anti explosion ATEX




Características Esenciales

- 3 Tons Pneumatic Chain Hoist with trolley - Heavy Duty - Explosion Proof
- RUD G80 chain made in Germany - 9 meters lifting height (other heights available upon request) Safety factor 5:1
- Includes: Multi-disc slip clutch load limiter / Pendant Control with emergency stop (8 meters) / Chain containers
- Meets and exceeds ASME B30.16 B30.17 / HST-5 standards / Load Test at 130% SWL / ATEX Directive
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	3 Ton	Dimensión Entrada Aire	3/4" BSP
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m	Dimensión Tubería Aire	19 - 25 mm (3/4 - 1 ")
Numero de Velocidades	1 Speed	Consumo Aire	75 cfm / 2.1 m3/min
Velocidad de Izaje a Plena Carga	4.5 m/min	Tipo Transmisión / Reductor	Epicycle Gearbox (Grease Filled and Seald)
Velocidad de Izaje Sin Carga	5.8 m/min	Tipo de Cadena	G80 RUG Germany 5:1 Safety Factor
Velocidad de Bajada a Plena Carga	6.2 m/min	Dimensiones de la Cadena	11.2 x 34 mm
Máxima Sobrecarga Segura	Overload Protection Slip Clutch 130% WLL	Caidas de Cadena	1
Protección Antiexplosión	EX 2 GD IIA T4 EX 2 GD IIB T4 EX 2 GD IIC T4 ZONES 1, 2 AND 21, 22 - Copper Coated: Chain hook, bottom block, Sprocket, Load sleeve, Safety Catch - Stainless Steel Wheels	Longitud de cadena	9 m
Exclusiones de Proteccion	- HYDROGEN DISULPHIDE - ETHELENE OXIDE	Potencia del Trolley	0.3 kW
Clase de Servicio	100% Duty Cycle	Nivel de Ruido	84 dBA @ 1m

			HST-5 DIN EN818-7 SANS 1638 compliant ATEX EX Classification according to EC Directive on Hazardous Locations 94/9/EEC
Rango de temperatura de Trabajo	-20°C to 70°C	Fabricado en	Southafrica
Presión Aire	4 - 6 Bar	Garantía	3 Year



Peso & Dimensiones

H Altura Muerta

520 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso