



**10T Wire Rope Hoist Class M5/H4
Lifting Height:9.1m Lifting
Speed:4.2/0.7m/min(SEW
motor:9kw/1.4kw) Cross
speed:5/20m/min(Nord
motor:0.55-0.95kw)**

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	10 ton	Protección Tablero de Control	IP65
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Numero de Velocidades	2 Speed	Voltaje del Control	48V
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Hoist Contactor Brand	Schneider or EATON
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Humedad	<85%
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Freno Motor	Electromagnetic Release Brake >125%	Nivel de Ruido	82 dB
Grado de Aislacion	F	Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Protección IEC Motor	IP55	Garantía	3 Year

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso