



Tecle Cadena - Neumatico Anti explosion de 1,5 Tons - Nickel kit


Características Esenciales

- 1.5 Ton Pneumatic Chain Hoist - Heavy Duty - Explosion Proof - Nickel Kit
- Nickel Coated: Chain hook, bottom block, Sprocket, Load sleeve, Safety Catch
- Includes: Overload Protection - Slip Clutch / Failsafe Automatic Internal Break / Pendant Control with emergency stop / Chain containers
- Meets and exceeds ASME B30.16 / HST-5 standards / Load Test at 130% SWL / ATEX Directive
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	1.5 Ton	Rango de temperatura de Trabajo	-20°C to 70°C
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Presión Aire	4 - 6 Bar
Numero de Velocidades	1 Speed	Dimensión Entrada Aire	3/4 BSP
Velocidad de Izaje a Plena Carga	8.8 m/min	Dimensión Tuberia Aire	19mm - 25mm (3/4" - 1")
Velocidad de Izaje Sin Carga	13.6 m/min	Consumo Aire	1.75 m3/min
Velocidad de Bajada a Plena Carga	13 m/min	Tipo Transmisión / Reductor	Epicycle Gearbox (Grease Filled and Sealed)
Máxima Sobrecarga Segura	Overload Protection Slip Clutch 130% WLL	Tipo de Cadena	G80 RUG Germany 5:1 Safety Factor
Protección Antiexplosión	- EX 2 GD IIA T4 EX 2 GD IIB T4 EX 2 GD IIC T4 ZONES 1, 2 AND 21, 22 - Nickel Coated: Chain hook, bottom block, Sprocket, Load sleeve, Safety Catch	Dimensiones de la Cadena	9 x 27 mm
Exclusiones de Proteccion	- HYDROGEN DISULPHIDE - ETHELENE OXIDE	Caidas de Cadena	1
Distancia de Control	16 ft / 5 m	Temperatura	-20°C to 70°C
Clase de Servicio	100% Duty Cycle	Nivel de Ruido	83 dBA @ 1m
Tipo de Motor	Vane Rotary Motor - Lubrication Free	Accesorios	Spark Resistan (Atex Zone 1)

Freno Motor	>125% WLL Automatic self-adjusting multidisc Brake	Fabricado en	South Africa
Control	Pendant Control w/emergency stop	Garantía	3 Year
Parada de Emergencia	Yes		



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	361 mm
W Ancho	384 mm
D Depth	143 mm
J Boca Gancho	25 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso