




1 ton Electric Chain Hoist Variable Speed 110V 1ø 60HZ

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	Potencia Total Watts	4000
Standards Certified	CE	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW	Tipo de Motor	TEFC
VFD Model	Z230	Protección IEC Motor	IP55
Brake Resistor Kw	0.6Kw	Control	Pendant Control IP66 and Industrial Wireless Control
Pendant Control Yes No	Included	Voltaje del Control	24V
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Parada de Emergencia	Yes
Overload Protection	Overload Motor Clutch	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Brake SKU	PWRX-1-PN.60.61	Tipo de Cadena	G100 Nikel
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Black L1, White, Green ground	Dimensiones de la Cadena	7.1 mm
Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 15A	Caidas de Cadena	1
Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Longitud de cadena	20
Capacidad de Carga	1 ton	Humedad	20%~90%
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	20 ft / 6 m	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Velocidad /min	ft @60Hz 0.8~7 mt @50Hz	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-33
Numero de Velocidades	Variable Speed	Garantía	3 Year
Voltaje	1 Phase 110~120V 60Hz		



[Size list: mm]

Rated load (t)	Type	Minimum distance between hooks: H	A	B	D	E	I	M	N	K	L
1	PWRXF1-VS-110V	499	704.5	298	410	209	31	24	25	42	32
2-3	PWRXF2-3-VS-110V	540	780	348	463	263	45	20	35	52	42

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	516	Paquete 1 Peso Neto	101.64 lbs / 46 Kg
W Ancho	330	Paquete 1 Ancho	16 in / 40.64 cm
A Altura Total	455	Paquete 1 Peso Bruto	209 lbs / 95 Kg
J Boca Gancho	42	Paquete 1 Altura	26 in / 66.04 cm
D Depth	590	Paquete 1 Profundidad	26 in / 66.04 cm
Peso Total (sin cable o cadena)	86		
Peso Total	209 lbs / 95 Kg		

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso