




1 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley 1 Speed 380V 3ø 50HZ

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	Velocidad /min	25.60 ft @60Hz 6.50 mt @50Hz
Trolley Minimum Turn Radius	1.3	Numero de Velocidades	1 Speed
Trolley Wheel Material	No. 45 steel	Voltaje	3 Phase 380V 50Hz
Trolley Wheel Diameter	95	Potencia Total Watts	2000
Trolley Contactors Coil Voltage	24 V	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Trolley Contactors Brand	Schneider	Protección IEC Motor	IP55
Trolley Contactors Amps	32A	Control	Pendant Control IP66 and Optional Wireless
Trolley Motor Insulation Grade	F	Voltaje del Control	24V
Trolley Motor Brake Type and DC Voltage	DC170V	Parada de Emergencia	Yes
Standards Certified	CE	Hoist Contactor Brand	Schneider
Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 15A	Tipo de Cadena	G100 Nikel
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Red L1, White L2 and Black L3, Green ground	Dimensiones de la Cadena	7.1 mm
Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW	Caidas de Cadena	1
Brake SKU	PWRX-1-PN.60.61	Longitud de cadena	20
Overload Protection	Overload Motor Clutch	Humedad	20%~90%
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Pendant Control Yes No	Yes	Potencia del Trolley	500
Trolley Beam Extension Kit	up to 12"	Velocidad del Trolley /min	43.30 ft @60Hz 11 mt @50Hz
Trolley Beam Range	2" to 6"	Cantidad de Velocidades	1
Capacidad de Carga	1 ton	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-33
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Garantía	3 Year



Rated load (t)	Type	Dimension (mm)												
		Minimum distance from the bottom of the track of the bottom to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R
1	PWRXT1-01	473	440	3500-5500	285	210	20	105	140					
2	PWRXT2-01	516	590		276	368	210	31	24	25	42	32	242	167
3	PWRXT3-01	600	681		350	422	264	36	28	35	52	42	242	167
5	PWRXT5-02	645	681		350	478	307	43	30	34	59	48	242	167

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	516
W Ancho	330
A Altura Total	455
J Boca Gancho	42
D Depth	590
Peso Total (sin cable o cadena)	90
Peso Total	279.4 lbs / 127 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	101.64 lbs / 46 Kg
Paquete 2 Peso Neto	62.48 lbs / 28 Kg
Paquete 1 Peso Bruto	209 lbs / 95 Kg
Paquete 2 Peso Bruto	70.4 lbs / 32 Kg
Paquete 1 Profundidad	26 in / 66.04 cm
Paquete 2 Profundidad	8 in / 20.32 cm
Paquete 1 Ancho	16 in / 40.64 cm
Paquete 2 Ancho	13 in / 33.02 cm
Paquete 1 Altura	26 in / 66.04 cm
Paquete 2 Altura	20 in / 50.8 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso