



3 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley 1 Speed 208~240V / 440~480V 3ph 60HZ


Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

3 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley 1 Speed 208~240V / 440~480V 3ø 60HZ

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	3 ton	Tipo de Cadena	G100 Nikel
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m	Dimensiones de la Cadena	11.2 mm
Velocidad /min	21.23 ft @60Hz 5.40 mt @50Hz	Caidas de Cadena	1
Numero de Velocidades	1 Speed	Longitud de cadena	30
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Humedad	20%~90%
Potencia Total Watts	4000	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Potencia del Trolley	500
Protección IEC Motor	IP55	Velocidad del Trolley /min	43.30 ft @60Hz 11 mt @50Hz
Control	Pendant Control IP66 and Optional Wireless	Cantidad de Velocidades	1
Voltaje del Control	24V	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-35
Parada de Emergencia	Yes	Garantía	3 Year
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox		



H	A	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R
645	590	276	425	290	43	30	34	59	48	242	.167

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	645
W Ancho	420
A Altura Total	560
J Boca Gancho	59
D Depth	695
Peso Total (sin cable o cadena)	130
Peso Total	451 lbs / 205 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	184.8 lbs / 84 Kg
Paquete 2 Peso Neto	111.1 lbs / 50 Kg
Paquete 1 Peso Bruto	330 lbs / 150 Kg
Paquete 2 Peso Bruto	121 lbs / 55 Kg
Paquete 1 Profundidad	30 in / 76.2 cm
Paquete 2 Profundidad	11 in / 27.94 cm
Paquete 1 Ancho	20 in / 50.8 cm
Paquete 2 Ancho	14 in / 35.56 cm
Paquete 1 Altura	31 in / 78.74 cm
Paquete 2 Altura	23 in / 58.42 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso