



Winche Personal 440Kg Vel. programable 4 Frenos

Características Esenciales

- Equipo de Izaje de Personal de 440 kg, con 4 frenos;
 Reductor, Motor, Dinámico y Directo al Tambor
- Factor de Seguridad Estructural 10:1 Frenos Independientes >250%
 Cap. Personal (>125% Cap. Carga)
- Variador de Frecuencia y componrentes electrónicos Alemanes (SEW, Lenze, Schneider)
- Diseñado y Testeado en base a las Normas ASME B30.7 y ASME B30.23 específica para izaje de Personas
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	970 lb	Control	Multifunction Programable Control Desk / Pupitre de Control Programable
Capacidad 1ª Capa	2600 lb / 1200 kg (Not Personnel)	Voltaje del Control	24 v
Capacidad para Izaje de Personal	440 kg / 970 lbs	Freno al Reductor	>125% (load lift capacity / capacidad de izaje de carga)
Velocidad /min	6~49 ft / 2~15 m	Freno Tambor	>125% (load lift capacity / capacidad de izaje de carga)
Numero de Velocidades	Variable Speed	Humedad	<85%
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D	Nivel de Ruido	85 db
Potencia Motor	3 kW	Normas	ASMEB30.7 / B30.10/ B30.23/ ANSI-AWS D14.3/ RR-W-410E/ ISO2232,2006/95/CE, EN 61.800-5-1/ DIN VDE T 105, EN 60439-1/ VDE 0660, Part/Parte 500&EN 60146/VDE 0558
RPM Motor	1440~1730	Garantía	3 Year
Freno Motor	>125% (load lift capacity / capacidad de izaje de carga)	Pendant Control Yes No	YES
Grado de Aislacion	F	IEC Pendant Control Protection	7 ft
Protección IEC Motor	Motor IP54 / Control Box IP65	Pendant Control Emergency Stop	YES
Freno Dinámico	Resistencia a VDF		





Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso