



**Winche Manual 100 kg Capacidad
de uso SEVERO - Freno
Automático Bi-direccional - Chasis
Reforzado - Reductor
Completamente Sellado -
Engranajes Cementados montados
en Rodamientos - Made in Japan**

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	100 kg (220 lb)	Cable Recomendado	φ 5 mm x 35 m (φ 3/16 in x 114 ft)
Reductor	Chromium-Molybdenum Steel Gears, Carburized and Quenched	Tipo de Tambor	Plain
Handle Force	1st Layer□13.5 kgf (29.8 lbf) 2nd Layer□16.0 kgf (35.3 lbf) 3rd Layer□18.5 kgf (40.8 lbf)	Normas	ASME B30.7
Effective Handle Length	250 mm (9.84 in)	Fabricado en	Japan
Prueba de Carga	125%	Garantía	3 Year
Número de Capas	6-Layers Winding	BD ø Diámetro Tambor	60.5 mm (2-3/8 in)
Rango de cable admisible	φ 5 mm (6x19) or φ 3/16 in (7x19)	DL Ancho Tambor	120 mm (4.72 in)
Tipo Transmisión / Reductor	Sealed Gearbox with Hardened, precision-machined gears mounted on bearings.	Reducer Lubrication Type	Grease
Relación de Transmisión	1 : 1	Standards Certified	CE, RoHS
Freno al Reductor	Automatic Brake - Bidirectional - With Locking Position		

Peso & Dimensiones

Peso Total (sin cable o cadena)

7.2 kg (15.9 lb)

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso