



Winche Manual 1000 kg Capacidad de uso SEVERO - Freno Automático Bi-direccional - Chasis Reforzado - Reductor Completamente Sellado - Engranajes Cementados montados en Rodamientos - Made in Japan

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	1000 kg (2200 lb)	Cable Recomendado	φ 8 mm x 35 m (φ 5/16 in x 114 ft)
Reductor	Chromium-Molybdenum Steel Gears, Carburized and Quenched	Tipo de Tambor	Plain
Handle Force	1st Layer□13.5 kgf (29.8 lbf) 2nd Layer□16.0 kgf (35.3 lbf) 3rd Layer□18.5 kgf (40.8 lbf)	Normas	ASME B30.7
Effective Handle Length	250 mm (9.84 in)	Fabricado en	Japan
Prueba de Carga	125%	Garantía	3 Year
Número de Capas	5-Layers Winding	BD ø Diámetro Tambor	76.3 mm (3.00 in)
Rango de cable admisible	φ 8 mm (6x37) or φ 5/16 in (6x36)	DL Ancho Tambor	170 mm (6.69 in)
Tipo Transmisión / Reductor	Sealed Gearbox with Hardened, precision-machined gears mounted on bearings.	Reducer Lubrication Type	Grease
Relación de Transmisión	12.6 : 1	Standards Certified	CE, RoHS
Freno al Reductor	Automatic Brake - Bidirectional - With Locking Position		

Peso & Dimensiones

Peso Total (sin cable o cadena)

16.4 kg (36.2 lb)

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso