



Winche Manual 2000 kg Capacidad de uso SEVERO - Freno Automático Bi-direccional - Chasis Reforzado - Reductor Completamente Sellado - Engranajes Cementados montados en Rodamientos - Made in Japan

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2000 kg (4400 lb)	Cable Recomendado	φ 9 mm x 38 m (φ 3/8 in x 124 ft)
Reductor	Chromium-Molybdenum Steel Gears, Carburized and Quenched	Tipo de Tambor	Plain
Handle Force	1st Layer□16.0 kgf (35.3 lbf) 2nd Layer□18.9 kgf (41.7 lbf) 3rd Layer□21.8 kgf (48.1 lbf)	Normas	ASME B30.7
Effective Handle Length	370 mm (14.57 in)	Fabricado en	Japan
Prueba de Carga	125%	Garantía	3 Year
Número de Capas	5-Layers Winding	BD ø Diámetro Tambor	89.1 mm (3.50 in)
Rango de cable admisible	φ 9 mm (6x37) or φ 3/8 in (6x36)	DL Ancho Tambor	178 mm (7.00 in)
Tipo Transmisión / Reductor	Sealed Gearbox with Hardened, precision-machined gears mounted on bearings.	Reducer Lubrication Type	Grease
Relación de Transmisión	20 : 1	Standards Certified	CE, RoHS
Freno al Reductor	Automatic Brake - Bidirectional - With Locking Position		

Peso & Dimensiones

Peso Total (sin cable o cadena)

28.2 kg (62.2 lb)

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso