



Winche Manual 300 kg Capacidad de uso SEVERO - Freno Automático Bi-direccional - Chasis Reforzado - Reductor Completamente Sellado - Engranajes Cementados montados en Rodamientos - Made in Japan

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	300 kg (660 lb)	Cable Recomendado	φ 6 mm x 32 m (φ 1/4 in x 104 ft)
Reductor	Chromium-Molybdenum Steel Gears, Carburized and Quenched	Tipo de Tambor	Plain
Handle Force	1st Layer : 7.7 kgf (17.0 lbf) 3rd Layer 10.5 kgf (23.1 lbf) 5th Layer 13.3 kgf (29.3 lbf)	Normas	ASME B30.7
Effective Handle Length	250 mm (9.84 in)	Fabricado en	Japan
Prueba de Carga	125%	Garantía	3 Year
Número de Capas	6-Layers Winding	BD ø Diámetro Tambor	60.5 mm (2-3/8 in)
Rango de cable admisible	φ 6 mm (6x37) or φ 1/4 in (6x36)	DL Ancho Tambor	120 mm (4.72 in)
Tipo Transmisión / Reductor	Sealed Gearbox with Hardened, precision-machined gears mounted on bearings.	Reducer Lubrication Type	Grease
Relación de Transmisión	6.25 : 1	Standards Certified	CE, RoHS
Freno al Reductor	Automatic Brake - Bidirectional - With Locking Position		

Peso & Dimensiones

Peso Total (sin cable o cadena)

14.1 kg (31.1 lb)

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso