



Winche Manual 3000 kg Capacidad de uso SEVERO - Freno Automático Bi-direccional - Chasis Reforzado - Reductor Completamente Sellado - Engranajes Cementados montados en Rodamientos - Made in Japan

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	3000 kg (6600 lb)	Cable Recomendado	φ 12 mm x 35 m (φ 7/16 in x 114 ft)
Reductor	Chromium-Molybdenum Steel Gears, Carburized and Quenched	Tipo de Tambor	Plain
Handle Force	1st Layer□13.9 kgf (30.6 lbf) 2nd Layer□17.2 kgf (37.9 lbf) 3rd Layer□20.5 kgf (45.2 lbf)	Normas	ASME B30.7
Effective Handle Length	370 mm (14.57 in)	Fabricado en	Japan
Prueba de Carga	125%	Garantía	3 Year
Número de Capas	4-Layers Winding	BD ø Diámetro Tambor	89.1 mm (3.50 in)
Rango de cable admisible	φ 12 mm (6x37) or φ 7/16 in (6x36)	DL Ancho Tambor	265 mm (10.43 in)
Tipo Transmisión / Reductor	Sealed Gearbox with Hardened, precision-machined gears mounted on bearings.	Reducer Lubrication Type	Grease
Relación de Transmisión	35.5 : 1	Standards Certified	CE, RoHS
Freno al Reductor	Automatic Brake - Bidirectional - With Locking Position		

Peso & Dimensiones

Peso Total (sin cable o cadena)

37.7 kg (83.1 lb)

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso