



Winche Manual 500 kg Capacidad de uso SEVERO - Freno Automático Bi-direccional - Chasis Reforzado - Reductor Completamente Sellado - Engranajes Cementados montados en Rodamientos - Made in Japan

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	500 kg (1100 lb)	Cable Recomendado	φ 6 mm x 40 m (φ 1/4 in x 131 ft)
Reductor	Chromium-Molybdenum Steel Gears, Carburized and Quenched	Tipo de Tambor	Plain
Handle Force	1st Layer□11.1 kgf (24.5 lbf) 3rd Layer□14.4 kgf (31.8 lbf) 5th Layer□17.7 kgf (39.0 lbf)	Normas	ASME B30.7
Effective Handle Length	250 mm (9.84 in)	Fabricado en	Japan
Prueba de Carga	125%	Garantía	3 Year
Número de Capas	6-Layers Winding	BD ø Diámetro Tambor	76.3 mm (3.00 in)
Rango de cable admisible	φ 6 mm (6x37) or φ 1/4 in (6x36)	DL Ancho Tambor	135 mm (5.31 in)
Tipo Transmisión / Reductor	Sealed Gearbox with Hardened, precision-machined gears mounted on bearings.	Reducer Lubrication Type	Grease
Relación de Transmisión	8.9 : 1	Standards Certified	CE, RoHS
Freno al Reductor	Automatic Brake - Bidirectional - With Locking Position		

Peso & Dimensiones

Peso Total (sin cable o cadena)

15.4 kg (34.0 lb)

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso