



Polipasto Cadena 20 Ton 12 metros con Protección de Sobrecarga y cadena G100


Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	44000 lb / 20000 kg	Caidas de Cadena	8
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	40 ft / 12 m	Normas	ANSI/ASME B30.16, EN13157, ISO 16877-2008
Tipo de Cadena	G100	Garantía	3 Year
Dimensiones de la Cadena	10 x 30 mm		

Model/Modelo	PWV1Tp	PWV2Tp	PWV3Tp	PWV5Tp	PWV10Tp	PWV20Tp
Dimensions	A 5.5 in / 140 mm	6.3 in / 161 mm		7.3 in / 186 mm	8.1 in / 207 mm	8.5 in / 215 mm
	B 6.2 in / 158 mm	7.4 in / 187 mm	7.8 in / 199 mm	10 in / 253 mm	15.7 in / 398 mm	25.6 in / 650 mm
Dimensiones	C 12.5 in / 317 mm	16.3 in / 414 mm	18.3 in / 465 mm	25 in / 636 mm	31.4 in / 798 mm	35 in / 890 mm



Peso & Dimensiones

A Altura Total	105 cm (min)
W Ancho	67 cm
D Depth	20 cm
Peso Total	663 lbs / 301 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	628 lbs / 285 Kg
Paquete 1 Ancho	30 in / 76.2 cm
Paquete 1 Peso Bruto	663 lbs / 301 Kg
Paquete 1 Altura	13 in / 33.02 cm
Paquete 1 Profundidad	28 in / 71.12 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso