

1 Ton Stage Hoist 82 ft 220V 60HZ 3 Phase Wireless and link programmable

Características Esenciales

- Wireless Theatrical Stage hoist reverse and standard lift, Italian Design
- Double Electromagnetic Brake
- Wireless Programable and linkable to other units
- Meets US and EU Standards ASME HST-1, ASME B30.16, EN14492-2, EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile



Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2200 Lb / 1000 Kg	Voltaje del Control	36V
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	80 ft / 24 m	Parada de Emergencia	Yes
Velocidad /min	13ft/min / 4m/min	Tipo de Cadena	G80
Numero de Velocidades	1 Speed	Dimensiones de la Cadena	7x20 mm
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Caidas de Cadena	1
Potencia Total Watts	0.9 kW	Longitud de cadena	25 m
Codigo FCC	OFNF21	Humedad	80%
Distancia de Control	300 ft Wireless	Nivel de Ruido	75 dB
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Normas	Meets US and EU Standards ASME HST-1, ASME B30.16, EN14492-2, EN60204-32
Protección IEC Motor	IP54	Garantía	3 Year
Control	Wireless Telecontrol		

Peso & Dimensiones

Peso Total 202 lbs / 92 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto 41 lbs / 19 Kg

Paquete 1 Ancho 17 in / 43.18 cm

Paquete 1 Peso Bruto 202 lbs / 92 Kg

Paquete 1 Altura 24 in / 60.96 cm

Paquete 1 Profundidad 24 in / 60.96 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso