



**1 ton 2200 lb 230V Pro-X Series
Electric Wire Rope Hoist w/Trolley
12 mt. Wireless Upper and Lower
Limit Switches H3 Duty**

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	1000 Kg	Freno Motor	Yes
Motor w/ foam shap	35uf/250V+35/10uf/450V	Grado de Aislacion	B
Full Load Duty Cycles	8000	Protección IEC Motor	IP54
Hoist Limit Switches	Up, Down, East, West	Protección Tablero de Control	IP54
Pendant Control w/Quick Connector	Yes	Control	Wireless PWYT-W-SET-4C-IM
Rig Wire Rope Falls	1 and 2	Freno al Reductor	No
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	40 ft / 12 m	Cable	12 m x 6.0mm 19x7
Velocidad /min	50HZ: single line 8 m/min, doubl line 4 m/min	Normas	ASME/ANSI B30.16 and B30.17
Numero de Velocidades	1 Speed	Garantía	3 Year
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	IEC Pendant Control Protection	IP54
Clase de Servicio	A1 ED 25% / H3 / M4	Pendant Control total Length	7 ft
Tipo de Motor	Induction motor	Wireless Control Yes No	Already Installed
Potencia Motor	1600	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	1 Motor Brake
AMP Motor	7.5	Standards Certified	GS / CE / EMC EN ISO 12100, EN 14492-2, EN 60204-32, 2006/42/EC
RPM Motor	2850		

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	28	Paquete 1 Peso Neto	112.8 lbs / 51 Kg
W Ancho	22	Paquete 1 Ancho	20.9 in / 53.09 cm
A Altura Total	32.3	Paquete 1 Profundidad	20.9 in / 53.09 cm
J Boca Gancho	1.8	Paquete 1 Altura	15.75 in / 40.01 cm
D Depth	14.6		
Peso Total (sin cable o cadena)	112.8 /		

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso